

2 ガス回転釜 パッケージタイプ：PD ※GHSをベースに作成することも出来ます。

底排弁仕様 GHSL4ベース：立消安全装置、自動点火装置、異常温度上昇防止装置付！



◎型式・容量・装備・外形寸法・ガス消費量・接続・内釜材質

型式	水入量	仕様	寸法(mm) 幅×奥×高	ガス消費量	ガス接続口	給水	給湯	内釜材質
GHSL4-23PD3	36	底排弁脱着式、ステンレスチャンネル脚排気カバー、蓋中折れ(取っ手2個付)給水給湯カランボックス	1232×854×786(蓋開1640)	LPG15.6kW(1.12kg/h)・CG15.4kW(13,200kcal/h)	20A	15A	15A	鋳鉄(金気止め仕様) アルミニウム鍋物 ステンレス(SUS304)
GHSL4-26PD3	55		1337×928×795(蓋開1740)	LPG15.6kW(1.12kg/h)・CG15.4kW(13,200kcal/h)	20A	15A	15A	
GHSL4-28PD3	80		1359×984×795(蓋開1775)	LPG30.8kW(2.21kg/h)・CG37.3kW(32,000kcal/h)	20A	15A	15A	
GHSL4-30PD3	110		1433×1061×805(蓋開1850)	LPG30.8kW(2.21kg/h)・CG37.3kW(32,000kcal/h)	20A	15A	15A	
GHSL4-32PD3	140	上欄の仕様に加え、脚連結アングルを装備しています。	1469×1061×825(蓋開1905)	LPG39.4kW(2.82kg/h)・CG42.9kW(37,000kcal/h)	20A	15A	15A	
GHSL4-35PD3	190		1579×1173×880(蓋開2140)	LPG39.4kW(2.82kg/h)・CG42.9kW(37,000kcal/h)	20A	15A	15A	
型式	水入量	仕様	寸法(mm) 幅×奥×高	ガス消費量	ガス接続口	給水	給湯	内釜材質
GHSL4-23PD2	36	底排弁脱着式、ステンレスチャンネル脚排気カバー、蓋中折れ(取っ手2個付)	1155×854×786(蓋開1640)	LPG15.6kW(1.12kg/h)・CG15.4kW(13,200kcal/h)	20A	-	-	鋳鉄(金気止め仕様) アルミニウム鍋物 ステンレス(SUS304)
GHSL4-26PD2	55		1259×928×795(蓋開1740)	LPG15.6kW(1.12kg/h)・CG15.4kW(13,200kcal/h)	20A	-	-	
GHSL4-28PD2	80		1281×984×795(蓋開1775)	LPG30.8kW(2.21kg/h)・CG37.3kW(32,000kcal/h)	20A	-	-	
GHSL4-30PD2	110		1355×1061×805(蓋開1850)	LPG30.8kW(2.21kg/h)・CG37.3kW(32,000kcal/h)	20A	-	-	
GHSL4-32PD2	140	上欄の仕様に加え、脚連結アングルを装備しています。	1371×1061×825(蓋開1905)	LPG39.4kW(2.82kg/h)・CG42.9kW(37,000kcal/h)	20A	-	-	
GHSL4-35PD2	190		1481×1173×880(蓋開2140)	LPG39.4kW(2.82kg/h)・CG42.9kW(37,000kcal/h)	20A	-	-	
型式	水入量	仕様	寸法(mm) 幅×奥×高	ガス消費量	ガス接続口	給水	給湯	内釜材質
GHSL4-23PD1	36	底排弁脱着式、ステンレスチャンネル脚排気カバー、密閉型蓋開閉装置	1155×854×786(蓋開1600)	LPG15.6kW(1.12kg/h)・CG15.4kW(13,200kcal/h)	20A	-	-	鋳鉄(金気止め仕様) アルミニウム鍋物 ステンレス(SUS304)
GHSL4-26PD1	55		1259×928×795(蓋開1705)	LPG15.6kW(1.12kg/h)・CG15.4kW(13,200kcal/h)	20A	-	-	
GHSL4-28PD1	80		1281×984×795(蓋開1735)	LPG30.8kW(2.21kg/h)・CG37.3kW(32,000kcal/h)	20A	-	-	
GHSL4-30PD1	110		1355×1061×805(蓋開1825)	LPG30.8kW(2.21kg/h)・CG37.3kW(32,000kcal/h)	20A	-	-	
GHSL4-32PD1	140	上欄の仕様に加え、脚連結アングルを装備しています。	1371×1061×825(蓋開1895)	LPG39.4kW(2.82kg/h)・CG42.9kW(37,000kcal/h)	20A	-	-	
GHSL4-35PD1	190		1481×1173×880(蓋開2075)	LPG39.4kW(2.82kg/h)・CG42.9kW(37,000kcal/h)	20A	-	-	

◎パッケージの主な仕様

ドライシステム厨房に適した仕様をパッケージしました。お客様の厨房に合わせて御選びください。

蓋中折れ

PD3、PD2に装備



蓋を洗浄する時に、洗浄水を床に落さず、内釜の中に落す事が出来る様にした機構です。ステンレス製の蓋アーム、スプリングを使用していますので、洗浄しやすく、錆に強く、衛生的です。

給水給湯カランボックス

PD3に装備



レバー式のカラン、配管部はステンレス製のパイプとボックスでガードされていますので衛生的で強度にも優れています。また、設置時の配管工事も効果的に行なえます。

排気カバー

PD3～1に装備



外釜後方の排気孔をカバーし、排気熱が、釜後方に広がるのを防ぎます。脚連結アングルサイズ32、35に装備

ステンレスチャンネル脚

PD3～1に装備



ステンレス製の蓋アーム、スプリングを使用していますので、洗浄しやすく、錆に強く、衛生的です。また、ねじれに強いチャンネル材を採用しています。

密閉型蓋開閉装置

PD1に装備



蓋開閉スプリングを密閉ケースの中に納めましたので、万一のスプリング破断の時にも、飛び散る事が無く、異物混入の心配がありません。

※品質向上の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。