

20 スチームコンベクションオーブン (オートマチックタイプ)

▼オートクック **New**

最新型オートクックは、従来の機能に自動モードを加えました。



FCZ061GTG



FCZ101GTG



FCZ102GTG
(ガス式のみ)



FCZ201GTG

自動モード表示

手動モード表示



◆自動モード：

- 食材の種類を選択するだけ！後はオープンにお任せ！
- 調理スタッフに対して熟練を要求しません！
- 加熱温度・湿度・加熱時間は、オープンによって自動的に判断され、最高の仕上がりが得られるようにコントロールされます。

◆手動モード：前もって調理サイクル・調理温度・調理時間を設定する従来のやり方です。

◆プログラムモード：最高1,000のレシピの記憶と16ステップの調理プログラムが可能です。

◆洗浄モード：自動洗浄システムには4種類のプリセットサイクルが標準装備されています。

熱源区分	ガス式				電気式		
型式	FCZ061GTG	FCZ101GTG	FCZ102GTG	FCZ201GTG	FCZ061ETC	FCZ101ETC	FCZ201ETC
棚数(棚ピッチ)	6(65mm)	10(65mm)	10(65mm)	20(63mm)	6(65mm)	10(65mm)	20(63mm)
ホテルパン枚数	6x(1/1GN)	10x(1/1GN)	20x(1/1GN) 10x(2/1GN)	20x(1/1GN)	6x(1/1GN)	10x(1/1GN)	20x(1/1GN)
最高設定温度(℃)							
コンベクション(熱風)	300	300	300	300	300	300	300
スチーム(蒸気)	130	130	130	130	130	130	130
コンビ(熱風+蒸気)	250	250	250	250	250	250	250
再加熱(熱風+蒸気)	250	250	250	250	250	250	250
低温スチーム	○	○	○	○	○	○	○
芯温センサー	○	○	○	○	○	○	○
クック&ホールド	○	○	○	○	○	○	○
ファンスピード	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
洗浄機能	フルオート	フルオート	フルオート	フルオート	フルオート	フルオート	フルオート
ハンドシャワー	○	○	○	○	○	○	○
外形寸法(mm)	6段式、10段式のスタンドに乗せた寸法については、全体図をご請求下さい。						
幅	898	898	1208	993	898	898	993
奥行	915	915	1065	957	915	915	957
高さ	808	1058	1058	1795	808	1058	1795
庫内寸法(mm)							
幅	460	460	640	460	460	460	460
奥行	715	715	855	715	715	715	715
高さ	486	736	736	1450	486	736	1450
ガス消費量(kW)							
MAX	17	35	45	58	---	---	---
ボイラー	10	20	25	25	---	---	---
オープン	10	20	27	40	---	---	---
電気消費量(kW)							
MAX	---	---	---	---	10.1	17.5	34.5
ボイラー	---	---	---	---	9	17	24
オープン	---	---	---	---	9.6	17	34
電源(Hz)	単相100V(50/60)	単相100V(50/60)	単相100V(50/60)	単相100V(50/60)	三相200V(50/60)	三相200V(50/60)	三相200V(50/60)
製品重量(kg)	146	160	203	312	132	156	284
価格	価格はお問い合わせください。						

注意：本機には、熱源接続の他、給水・排水の接続が必要です。ご検討の際には全体図をご請求下さい。

※品質向上の為、予告なく仕様・価格の変更を行うことがあります。