

▼ブラストチラー/フリーザー BCFW



保存・再加熱を前提とした全ての温かい食品は、急速冷却によって品質と安全性を確保出来ます！
英国保健局のガイドラインに適合！

冷蔵 3℃までの急速冷却は？: サイクル終了後は、自動的に3℃で保冷します。

▼クルーズサイクル（芯温管理冷却）で節電・品質保持・最短時間が自動運転！

- ◎芯温センサーで芯温をモニター！、食品の品質を保ちながら、自動的に最短の冷却時間で急速冷却を行えます。
- ◎芯温センサーには3個のセンサーが内蔵されていますので、適切に食品の芯温を捉え、感知ミスがありません。

▼ソフトチル：-2℃の冷風で優しく冷やしますので、葉物や質量の小さい食品の急速冷却に適しています。

▼ハードチル：-20℃の冷風で根菜や質量の大きな食品の急速冷却に適しています。

冷凍 -18℃までの急速冷却は？: サイクル終了後は、自動的に-18℃で保冷します。

▼ターボ冷凍：設定温度に向けて絶え間なく冷風を当てて急激に熱を奪いますので、水分凍結時の食品組織の破壊が少なく、解凍後の食品の品質が守られます。

MEMO ◆機器の内装・外装は、オーステナイト系高級ステンレス（SUS304）を、後面板は鋼板を使用しています。◆アラームはサイクル終了時と異常発生時に鳴ります。◆庫内は汚れが溜まらず洗浄しやすいようにコーナーは丸みを持たせたR形状になっています。◆ドアは汚れの溜まりにくい取っ手形状など、衛生に配慮されたデザインが採用されています。◆冷媒と断熱材発泡剤に、地球温暖化ガスは使用しておりません。（発泡剤: シクロペンタン/冷媒: R404a）◆エバポレーター(冷却装置)には防錆処置が施されています。◆自動霜取りと手動霜取りが選択できます。◆凍結によるドアの貼り付きを防ぐ為、フレームには凍結防止ヒーターが内蔵されています。◆給水接続の必要はありません。◆排水は、排水配管(1/2インチ)することも出来ますし、専用容器で受ける事も出来ます。◆BCFW201は、室外機は別売です。室外機の価格及び取り付け工事費は御問合せ下さい。

型 式	BCFW061	BCFW101	BCFW102	BCFW201R
ホテルパン収納枚数 棚ピッチ65mm	6段x1/1GN	10段x1/1GN	10段x2/1GN	20段x1/1GN
冷却能力(1サイクル毎) 冷蔵/冷凍	30kg/25kg	50kg/50kg	70kg/70kg	100kg/85kg
外形寸法 (mm)	間 口	895	895	1250
	奥 行 (扉開)	840 (1379)	840 (1379)	993 (1768)
	高 さ	1060	1730	1730
庫内寸法 (mm)	間 口	505	505	670
	奥 行	705	705	843
	高 さ	--	900	735
芯温計(3センサー)	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
消費電力 (W)	1937	4256	4370	880
電 源 (Hz)	三相 200V3P+E	三相 200V3P+E	三相 200V3P+E	三相 200V3P+E
製品重量 (kg)	169	240	320	200
価 格	価格はお問い合わせください。			

※品質向上の為、予告なく仕様・価格の変更を行うことがあります。