

▼ドアタイプ EHTAJ

HACCP



水を節約(3L/サイクル)！ すずぎで殺菌(84℃)！ 人に優しい！

67ラック/時の高性能！

トレイ、皿、コップ、調理材料容器、刃物等調理備品の洗浄！

水を節約！

！ 従来機WT-65E (4L/サイクル) に対し、(3L/サイクル) と1サイクルあたり1Lの水の節約を実現！1日50回の洗浄回数で50Lもの水を節約する事になります。

4つの洗浄サイクル！

！ サイクル① (54秒) コップや軽い汚れに！
サイクル② (90秒) 通常の汚れに！
サイクル③ (150秒) ひどい汚れに！
サイクル④連続洗浄に！
自動セルフクリーニングサイクル付！

すずぎ温度84℃！

！ すずぎ温度は84℃、多くの食中毒菌を10秒以内で殺せる高温ですので、安心です。もちろん食器の乾燥も早く、もう場所を取る食器消毒保管庫は必要ありません。

人に優しい安全設計！

ソフトスタート機能で安心

コップや軽い食器を守るソフトスタート機能が大切な食器の破損率を低下させます。

- ・外装からタンク内まで鋭い角の無いR仕上げですので掃除がしやすく衛生的です。
- ・ドアの開閉は軽い力で出来ますのでスタッフの負担が軽減されます。
- ・ドアを開いたとき、熱い蒸気をスタッフが浴びない様に、蒸気が後方に流れる設計になっています。
- ・運転時の騒音は68デシベル以下です。

型式	外形寸法 mm 高口×奥行×高さ (前面高さ)	排水口 (mm)	タンク容量 ℓ	ポイラー容量 ℓ	水消費量 ℓ/サイクル	洗浄サイクル	必要給水圧 bar	給湯接続	電源	電気消費量 kW	洗浄能力	すずぎ時間	重量 kg	洗浄温度 ℃	すずぎ温度 ℃	価格
EHTAJ	748×833×1515 (1970)	φ40	42	12	3.0	1:54秒/2:90秒/3:150秒/4:連続	0.5~7	3/4 (20A)	三相200V	9.9(30A)	皿:1200枚/時 67ラック/時	12秒/サイクル	128	55~65	84	価格はお問い合わせください。

▼アンダーカウンタータイプ EUCAJ

HACCP



水を節約(3L/サイクル)！ すずぎで殺菌(84℃)！ 人に優しい！

50ラック/時の高性能！

トレイ、皿、コップ、調理材料容器、刃物等調理備品の洗浄！

水を節約！

！ 従来機WT-37E (3.9L/サイクル) に対し、(3L/サイクル) と1サイクルあたり0.9Lの水の節約を実現！

3つの洗浄サイクル！

！ サイクル① (90秒) 軽い汚れに！
サイクル② (120秒) 通常の汚れに！
サイクル③ (240秒) ひどい汚れに！
自動セルフクリーニングサイクル付！

すずぎ温度84℃！

！ すずぎ温度は84℃、多くの食中毒菌を10秒以内で殺せる高温ですので、安心です。もちろん食器の乾燥も早く、もう場所を取る食器消毒保管庫は必要ありません。

人に優しい安全設計！

ソフトスタート機能で安心

コップや軽い食器を守るソフトスタート機能が大切な食器の破損率を低下させます。

- ・外装からタンク内まで鋭い角の無いR仕上げですので掃除がしやすく衛生的です。
- ・カウンターバランス設計のドアは軽い力で開閉できます。
- ・運転時の騒音は65デシベル以下です。

型式	外形寸法 mm 開口×奥行×高さ	洗浄タンク容量 ℓ	ポイラー容量 ℓ	水消費量 ℓ/サイクル	洗浄サイクル kgf/cm	排水ホース	必要給水圧 bar	給湯接続	電源	電気消費量 kW	能力	リンス時間	重量 kg	洗浄温度/すずぎ温度 ℃	価格
EUCAJ	600×612×850	23	12	3.0	① 90秒 ② 120秒 ③ 240秒	φ20.5	0.5~7	3/4 (20A)	三相200V	5.35 (15.5A)	40ラック/時	12秒/サイクル	68	55~60/84	価格はお問い合わせください。

※品質向上の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

お問い合わせは フリーダイヤル 0120-181249 (イーハットリに至急) ホームページ <http://www.hattorikogyo.com>