

Electrolux
WT-37E


新型アンダーカウンタータイプ食器洗浄器 WT-37Eは
 小型で省スペース、電子コントロールと高い洗浄能力、
 そしてすすぎ温度は、84℃ 保証を実現しました。

見やすく、使いやすいコントロール
 パネル！

コントロールパネルは、洗浄タンク
 の温度とすすぎの温度を表示します。
 また自己診断機能を備え、エラー表
 示によりメンテナンス時間を短縮。

このコントロールパネルは、
 HACCPモニタリングシステムへ接
 続のための機能が備えられています。
 また、クリスタルガラスのような特別
 な食器のために洗浄とリンスの温
 度を設定することが出来ます。

その上、洗浄ポンプのソフトスタート
 装置は、ガラスあるいは壊れ易い
 食器の破損を防ぎます。

すすぎ温度84℃を保証！<HACCP
 対応>

WT-37Eの大気圧ボイラーとすすぎ
 ブースターポンプで構成されたすす
 ぎは、給水圧力に関係なくすすぎ温
 度84℃を最後まで保ちます。

ドア内側の張り出し
 部分は、ラックの
 引き出しやすさ
 を追求しました。



汚れの程度によって異なる3つ
 のプログラムを選択できます。
 広く大きい洗浄室は大きな皿や
 背の高いグラスまたはGN1/1
 ホテルパンを洗うのに適してい
 ます。



洗浄アームやリ
 ンスアームを外
 すことなく簡単
 にフィルターが取り外し可能です。
 洗浄タンクを清潔にすることが非常
 に簡単です。



新しいElectroluxアンダーカウンターWT-37E
 は、毎時50～75ラックの洗浄能力を持ってい
 ます。

排水管が設置した床のレベル以上ある場合、排水
 ポンプ付モデルでは、自動排水が可能です。すべ
 てのモデルに標準でリンスディスペンサーを装備。さらに洗剤ディ
 スペンサー付のバージョンもあります。


仕様 - WT37E
スタンダードモデル

	WT-37E
洗浄タンク	H335mm x W500mm x D500mm
ボイラー容量	12ℓ
ボイラー電気容量	4.5kw
洗浄タンク容量	23ℓ
洗浄タンク電気容量	2.2kw
Max電気容量	5.35kw
電源	3相 200V
リンス温度	84
洗浄時間	90秒 - 120秒 - 240秒
リンスエイドディスペンサー	あり
給水温度	50

Note: 全てのモデルはSUS304、デジタルディスプレイにボイラーとタンク温度表示。
 2: 水道の汚染を防ぐエアブレイクシステムを内蔵、そして給水ホースはステンレスホースを使用
 3: 全てのモデルにリンスディスペンサーを内蔵し、リンスと洗剤供給ホースを標準装備し、
 外付け用洗剤/リンスディスペンサーのアウトプットターミナルを装備しています。

